

KELLFRIS GUIDE OM FETTER & OLJOR

För att er produkt / redskap ska få ett så långt liv som möjligt så är det viktigt med underhåll och inte minst förebyggande underhåll - det är precis det som fetter och oljor gör i mångt om mycket. Läs instruktionböckerna noga till era nya produkter / redskap för att underhållet och livslängden ska bli rätt samt att garantin skall gälla!

FETTER

Många produkter / redskap för lantbruk har smörjnipplar, dessa är vitala att använda - och använda rätt! Innan produkten / redskapet används så läs instruktionsboken och se till att alla smörjpunkter är smorda. Har du ingen smörjfettspruta så rekommenderar vi att du införskaffa en sådan. Smörjningen kan ha en mängd olika uppgifter: Smörja leder så de går friktionsfritt, förhindra korrosion, förenkla montering / demontering, minska friktion för mindre bränsleförbrukning med mera.

Centralsmörjfett Rubens 00, 18 kg hink för universalbruk

Smörjfett "Universal" utan skruvgänga, litiumförtvälat mineraloljebaserat smörjfett, 1 st patron

Smörjfett "Premium Hi-temp" med hög värmetålighet, 1 st skruvpatron

Smörjfett "Universal" utan skruvgänga, litiumförtvälat mineraloljebaserat smörjfett, kartong om 12 st patroner

Smörjfett "Extreme Heavy 2" med skruvgänga, för de mest extrema situationer, kartong om 12 st patroner

Smörjfattpaket innehållande 1 st smörjfettspruta med 1-handsgrepp + 2 st "Extreme Heavy 2" patroner

Smörjfattpaket innehållande 1 st smörjfettspruta med 2-handsgrepp + 2 st "Universal" fettpatroner

Smörjfettspruta av svensk kvalitet med smidigt 1-handsgrepp för enkelt handhavande

Smörjfettspruta för standardpatroner med flexibel slang och 2-handsgrepp

R60-153223

R60-156051

R60-155050

R60-156051.12

R60-155050.12

R60-155034

R60-156051/155030

R60-155051

R60-155030



MOTOR- OCH TRANSMISSIONSOLJOR

För att en förbränningsmotor ska fungera med alla dess rörliga delar så behöver den invändig smörjning, kylning, rengöring och skydd - allt detta gör oljan i motorn och transmissionen! Detta känner ni säkert till - även er bil / traktor / atv mm. behöver ju olja i motorn, detta gäller även transmissioner / växellådor av olika slag. Om inte tillsyn och byte av olja med eventuella tillhörande filter sker inom angivna intervaller så upphör garantier att gälla och du kan stå med en trasigt redskap. Transmissionsoljan funkar för hypoid- och kuggväxlar generellt till alla jordbruksmaskiner.

T1000 SAE 10W-30, motor-, transmissions- och hydraulolja för bensen- och dieseljordbruksmaskiner, dunk 20 liter

Motorolja T520 SAE 10W-30, motor- och hydraulolja för bensen- och dieseljordbruksmaskiner, dunk 20 liter

Motorolja T750 SAE 15W-40, SHPD motorolja "longlife" för bensen- och dieseljordbruksmaskiner, dunk 20 liter

Transmissionsolja T55 SAE 80W-90, för hypoid- och kuggväxlar till jordbruksmaskiner, dunk 20 liter

R60-153121

R60-OLJA.010

R60-OLJA.008

R60-OLJA.007



HYDRAULSYSTEMSOLJOR

Hydrauloljans primära uppgift är att förmedla tryck till olika delar i hydraulsystemet, men den smörjer också. Däremot på grund av de extrema arbetsförhållanden som hydraulkomponenterna lever i så ställer det höga krav på hydrauloljan och byte av denna. Tänk även på att när ni sammankopplar nya och gamla hydraulsystem att det kan finnas skit i systemet och det kanske bör bytas. Det man normalt använder i Sverige är hydrauloljor med viskositet ISO VG 32 och ISO VG 46, där 32 är den tunnare av dem två och ska endast användas om det behövs, kom ihåg att det är alltid bättre med för hög viskositet än för låg.

Hydraulolja Q8 handel 32, "året-runt-olja", ISO VG 32, inneh.zinkhaltiga slitagehämmande tillsatser (AW), dunk 20 liter

Hydraulolja Q8 handel 46, "året-runt-olja", ISO VG 46, inneh.zinkhaltiga slitagehämmande tillsatser (AW), dunk 20 liter

R60-153305

R60-153309



SÅGKEDJEOLJA

När man använder en kedjesåg så behöver kapkedjan konstant smörjning - när man sågar ned eller kapar trä så blir kedjan väldigt varm av friktionen så för att kedjan ej ska skära ihop så finns det inbyggda smörjmedel. Var noga med att se till att kedjan ej går torr, dvs se till att det finns kedjeolja i behållaren för detta. Gör rent redskapet med jämna mellanrum för att säkerställa full funktionalitet så att smörjkanaler ej är igensatta.

Sågkedjeolja för motorsågar, vedmaskiner mm, dunk 20 liter

R60-82532220




AVFETTNING

För att säkerställa bästa smörjeffekt så behöver man ibland göra rent produktens / redskapets delar, då förespråkar vi avfettning för att få det ordentligt rent och få bort alla rester av gammalt smörjmedel som kan innehålla förstörande partiklar. Användning: applicera, låt verka från ett par minuter upp emot 5 minuter, skölj sedan av med vatten. Tvätta sedan av ordentligt innan ni smörjer igen, varmt vatten och flytande diskmedel / tvål / schampoo rekommenderas.

Avfettning OKQ8, dunk 20 liter

R60-153701



Kellfri AB

Telefon: 0511 - 242 50

Fax: 0511 - 168 33

E-post: info@kellfri.se

Kellfri®